Fune lunghezza m 10 con gancio per Art. 2133 R x 1600.

2133T 10	Cad.	124,00

Articolo in esaurimento.

Fune lunghezza m 30 con gancio per Art. 2133 R x 1600.

2133T 30	Cad.	292,00

Articolo in esaurimento.

2133T 10
2133T 30

Fune lunghezza m 10 con gancio per Art. 2133 R x 3200.

2133U 10	Cad.	170,00

Articolo in esaurimento.

Fune lunghezza m 20 con gancio per Art. 2133 R x 3200.

2133U 20	Cad.	307,00

Articolo in esaurimento.

Fune lunghezza m 30 con gancio per Art. 2133 R x 3200.

2133U 30	Cad.	444,00

Articolo in esaurimento.

2133U 10
2133U 20
2133U 30

GANCI DI SOLLEVAMENTO *(eye hooks)*

Prod. SCU

2133V

Tipo fisso, in acciaio speciale al carbonio, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata	Kg	800	1000	1600	2000	3200	5000	7500
Peso	Kg	0,28	0,39	0,62	0,91	1,90	3,70	6,80
Altezza	mm	110	125	145	162	200	255	316
Ø occhio	mm	19	22	28	32	38	51	63
Apertura max gancio	mm	23	26	28	31	32	40	51
2133V	Cad.	3,90	5,26	8,30	12,30	19,50	37,60	67,90

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.

2133VE

Tipo fisso, in acciaio legato GRADO 80, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata	Kg	1120	2000	3150	5300	8000	12500
Peso	Kg	0,29	0,61	0,91	1,90	3,70	6,80
Altezza	mm	110	140	162	200	255	316
Ø occhio	mm	15	28	30	39	51	63
Apertura max gancio	mm	22	25	27	33	40	51
2133VE	Cad.	5,46	11,10	14,40	29,90	59,30	130,00

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.

2133Z

Tipo girevole, in acciaio speciale al carbonio, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata	Kg	800	1000	1600	2000	3200	5000	7500
Peso	Kg	0,69	0,81	1,25	1,45	2,20	4,60	7,40
Altezza	mm	141	166	200	215	245	312	365
Apertura max gancio	mm	20	22	26	28	33	43	49
Altezza x largh. occhio	mm	20x30	32x36	39x43	39x43	40x47	53x64	53x70
2133Z	Cad.	10,30	12,10	18,70	21,70	27,20	56,20	89,10

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.

2133ZE

Tipo girevole, in acciaio legato GRADO 80, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata	Kg	1120	2000	3150	5300	8000	12500
Peso	Kg	0,30	1,00	1,20	2,20	4,60	7,40
Altezza	mm	141	190	208	245	310	360
Apertura max gancio	mm	22	22	25	35	43	50
Altezza x largh. occhio	mm	26x32	39x44	39x44	44x50	60x64	64x70
2133ZE	Cad.	7,64	19,40	21,70	36,10	77,20	146,00

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.