

**4472GBE** SCU

Tipo professionale per uso universale con stabile schermo riflettente di protezione, in lamiera d'acciaio zincata lucida.

Gabbia d'appoggio in metallo e grande gancio. Impugnatura anticalore, con interruttore.

Per lampadine max 60W - 230 V. Con cavo lunghezza m 5 e spina.

Senza lampadina.

**4472GBE** Cad. **13,20**

**4472GCE** SCU

**IP54**



Tipo professionale per uso universale, dotato di gancio da appendere e con piedini in gomma d'appoggio, con interruttore.

In robusto e infrangibile materiale plastico con luce che si diffonde a 360°.

2 prese supplementari SCHUKO con coperchietti di protezione. Assorbimento max delle prese W 3500. Per lampadine max 60 W - 230 V, particolarmente indicate per quelle a risparmio energetico. Cavo m 5 e spina SCHUKO. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 54). Dimensioni Ø mm 200x390h.

Senza lampadina.

**4472GCE** Cad. **151,00**

**LAMPADE PORTATILI ELETTRICHE A STILO** (*electric portable lamps*)
**4472GD** SCU

Prod. SCU

Tipo standard a consumo energetico contenuto.

Luce bianca ad alta luminosità.

Lampada elettronica, 240 V. Portalampada con cavo da m 5, spina e gancio.

Lunghezza totale cm 48 c.ca.

Potenza ..... W 8  
**4472GD** Cad. **24,30**

**Articolo in esaurimento.**

**4472GD 1** SCU

Tipo professionale con interruttore.

Luce bianca ad alta luminosità.

Lampada elettronica, 230 V. Portalampada con cavo da m 5, spina e gancio.

Lunghezza totale cm 50 c.ca.

Potenza ..... W 8  
**4472GD 1** Cad. **27,80**

**4472GE 1** SCU

**IP44**



Tipo professionale con protezione dell'interruttore da polvere e da spruzzi d'acqua (IP 44).

Luce bianca ad alta luminosità e a risparmio energetico. Tubo fluorescente intercambiabile.

Lampada elettronica, 230 V. Portalampada con cavo da m 5, spina e gancio.

Lunghezza totale cm 47.

Potenza ..... W 11  
**4472GE 1** Cad. **46,80**

**Ad esaurimento scorte verrà fornita versione con LED non intercambiabili e protezione IP54.**

**4472GFA** SCU

**new**



**IP54**



Tipo professionale con protezione dell'interruttore da polvere e da spruzzi d'acqua (IP 54).

Particolarmente robusta e resistente agli urti. Luce con 54 LED ultrachiari a lunga durata, con tubo di protezione antiabbagliante. Robusta impugnatura in gomma.

Corrente a 220-240 V. Portalampada con cavo da m 5, spina e gancio.

Lunghezza totale cm 45. A grande risparmio energetico.

Potenza ..... W 5  
**4472GFA** Cad. **47,40**