

Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA

Adattatore con 1 spina monopasso 16 A e 1 presa CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A.

4474GTV Cad. **11,90**



4474GTV


Descrizione di riferimento vedi Art. 4474GTA

Adattatore con 1 spina SCHUKO e 1 presa CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A.

4474GTZ Cad. **14,20**



4474GTZ

IP44

RILEVATORI DI FUMO (smoke detectors)

Prod. SCU

Rilevatore fotoelettrico, in robusto materiale plastico, certificato secondo le norme EN 14604. A lunga durata. Attivazione automatica della batteria a 3 V al LITIO, alla messa in funzione. Allarme con segnale acustico acuto (85 dB), incluso funzione di silenziamento.

Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica, segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.

Dimensioni compatte Ø mm 85x30h, dispositivo di fissaggio incluso. 10 anni di garanzia.

4475A Cad. **64,30**

Per coperta antifiamma ved. Art. 3403 E 1.



4475A


RILEVATORI DI MONOSSIDO DI CARBONIO (carbon monoxide detectors)

Prod. SCU

In robusto materiale plastico, con sensore elettrochimico di lunga durata per l'utilizzo in ambienti chiusi con presenza di stufe a caminetto. Allarme con segnale acustico acuto (85 dB).

Visualizzazione ottica con LEDS con tasto di prova per la verifica, segnale acustico in caso di esigua carica della batteria. Alimentazione con 1 batteria alcalina a 9 V (Art. 3600 M), in dotazione.

Dimensioni mm 100x85. 3 anni di garanzia.

4475B Cad. **117,00**



4475B


RILEVATORI MULTIFUNZIONI (multifunction detectors)

Prod. SCU

Per individuare nei muri corpi metallici, cavi elettrici in tensione (corrente alternata) e travi di legno. Funzioni selezionabili singolarmente.

Costruzione ergonomica in materiale plastico infrangibile.

Rilevazione tramite ampio display LCD (numerico e a barre) e mediante segnale acustico.

Regolazione automatica della sensibilità. Spegnimento automatico una volta terminata la misurazione. Visualizzazione batteria scarica.

Alimentazione con 1 batteria alcalina a 9 V, non in dotazione (ved. Art. 3600 M).

4475GF Cad. **47,40**



4475GF
