Prod. SCU

Sistema a serraggio rapido con supporti e dischi a flangia, che permettono rapida sostituzione dei dischi, elevata efficienza di lavoro ed economicita' d'uso. Sul piatto si applicano i dischi abrasivi Art. 7887 E a 7887 V.
Supporti in gomma durezza media.
Velocita' 30000/28000 giri/min.

Per dischi Ø	mm	50	75
Attacco Ø	mm	6	6
7887A	**Cad.**	**9,12**	**10,50**

7887A

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A
Supporti in gomma durezza media.
Velocita' 30000/28000 giri/min.

Per dischi Ø	mm	50	75
Attacco filettato	M	14	14
7887B	**Cad.**	**12,30**	**13,50**

7887B

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A
Dischi lamellari in corindone, per uso universale su metalli ferrosi e acciai.

Ø	mm	50	75	50	75	50	75
Grana		60	60	80	80	120	120
Velocita' di rotazione	giri/min	25000	20000	25000	20000	25000	20000
7887E	**Cad.**	**3,22**	**4,68**	**3,22**	**4,68**	**3,22**	**4,68**

Ad esaurimento scorte sarà fornita la versione in zirconio anzichè in corindone.

7887E

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A
Dischi abrasivi composti da tessuto-non tessuto ad alta impregnazione. Per rimuovere ossidazioni, ruggini, sbavature di saldatura, sverniciature di metalli, legni, intonaci, cemento.

Ø	mm	50	75
Velocita' di rotazione	giri/min	12000	8000
7887G	**Cad.**	**4,08**	**5,32**

7887G

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A
Dischi abrasivi in corindone, per uso universale su materiali metallici.

Ø	mm	50	75	50	75	50	75
Grana		60	60	80	80	120	120
Velocita' di rotazione	giri/min	25000	20000	25000	20000	25000	20000
7887L	**Cad.**	**0,80**	**1,22**	**0,80**	**1,22**	**0,80**	**1,22**

7887L

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A
Dischi abrasivi in zirconio con superficie aggressiva e resistente su acciai tenaci, INOX e sue leghe.

Ø	mm	50	75	50	75	50	75
Grana		60	60	80	80	120	120
Velocita' di rotazione	giri/min	25000	20000	25000	20000	25000	20000
7887M	**Cad.**	**0,80**	**1,30**	**0,80**	**1,30**	**0,80**	**1,30**

7887M

Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A
Dischi con abrasivo ceramico ad elevato potere d'asportazione e speciale superficie di raffreddamento per una durata superiore, nella lavorazione di metalli ad alta resistenza e tenacita'.

Ø	mm	50	75	50	75	50	75
Grana		36	36	60	60	80	80
Velocita' di rotazione	giri/min	25000	20000	25000	20000	25000	20000
7887P	**Cad.**	**1,26**	**1,72**	**1,18**	**1,52**	**1,18**	**1,52**

7887P