794G 9ZG
794G 9ZH

1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Impugnatura in alluminio.
Attacco quadro maschio da 1/4 per bussole.
Art. 794 G 9ZG: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZH: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Art.		794G 9ZG	794G 9ZH
Capacità di serraggio	cNm	2-135	2-135
Lungh. totale	mm	143	143
Cod. fornitore		Minor SD	Minor SD O/W
	Cad.	138,00	200,00

Articolo in esaurimento.

794G 9ZL
794G 9ZM

1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Impugnatura in alluminio.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Art. 794 G 9ZL: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZM: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Art.		794G 9ZL	794G 9ZM
Capacità di serraggio	cNm	50-400	50-400
Lungh. totale	mm	127	127
Cod. fornitore		Standard FH	Standard FH O/W
	Cad.	193,00	280,00

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.

794G 9ZP

1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Impugnatura in alluminio.
Attacco quadro maschio da 1/4 per bussole.
Art. 794 G 9ZO: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZP: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Capacità di serraggio	cNm	6-406
Lungh. totale	mm	159
Cod. fornitore		Standard SD W/O
794G 9ZP	Cad.	207,00

Articolo in esaurimento.

794G 9ZR
794G 9ZS

1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Impugnatura in alluminio.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits. Completo di leva scorrevole.
Art. 794 G 9ZR: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZS: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Art.		794G 9ZR	794G 9ZS
Capacità di serraggio	Nm	2,5-13,6	2,5-13,6
Lungh. totale	mm	137	137
Cod. fornitore		TLS 1360 FH	TLS 1360 FH O/W
	Cad.	238,00	343,00

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.

GIRAVITI DINAMOMETRICI *(torque screwdrivers)*

794G 10

1/4" 1/4"

Orig. Gedore - Art. QS Minor Metric FH
Tipo a slittamento.
Impugnatura in alluminio.
Regolazione del serraggio sulla parte anteriore dell'impugnatura con ghiera di bloccaggio dopo aver impostato il valore desiderato. Tolleranza : ± 6% per ogni valore della scala.
Microgradazione in scala: cNm/Nm.
A serraggio avvenuto l'impugnatura ruota a vuoto. Per uso destro e sinistro.
Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio	cNm	20-120
Divisione scala		1 cNm
Lungh. totale	mm	169
794G 10	Cad.	346,00

794G 11

1/4" 1/4"

Orig. Gedore - Art. QS 6 FH
Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 10
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio	Nm	1-6
Divisione scala		0,1 Nm
Lungh. totale	mm	184
794G 11	Cad.	352,00