

**PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE** (strip-fix stripping pliers)

**192GB** 

**Orig. Gedore - Art. 8099 JCP**

Tipo a regolazione automatica sul diametro esterno del cavo isolato.  
Provviste di lamelle in acciaio che aderiscono perfettamente all'isolamento.  
Testa cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Capacità per sezioni..... mm<sup>2</sup> 0,5 a 5  
Lungh. totale..... mm 150

**192GB** Cad. **72,40**

Ad esaurimento scorte le pinze verranno fornite con impugnature a forma diversa.

**192GF** 

**Prod. SCU**

Tipo a pistola.

 Corpo in Poliamide e fibra di vetro. Isolate, per fili mm<sup>2</sup> 0,2 a 6 e tagliacavi fino a Ø mm 2.

Lungh. totale..... mm 180

**192GF** Cad. **28,30**

**193G** 


Tipo professionale. Per spelare fili singoli, multipli, sottili con guaine in resina o gomma.  
Regolazione automatica delle lame in base al diametro esterno delle guaine dei fili. Asportazione della guaina senza scalfire i conduttori. Lame di taglio in acciaio temprato. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro con impugnature rivestite in morbido materiale antiscivolo, leggera e robusta. Lunghezza di spelatura regolabile da mm 5 a 15.

Tronca-cavi inserito sulla testa della pinza.

Capacità per sezioni..... mm<sup>2</sup> 0,2 a 1,5  
Lungh. totale..... mm 160

**193G** Cad. **90,60**

**193GF** 


Tipo professionale. Per spelare cavi multipli pluriformi. Regolazione automatica delle lame in base al diametro esterno delle guaine dei cavi. Asportazione della guaina senza scalfire i conduttori. Lame di taglio in acciaio temprato. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro con impugnature rivestite in morbido materiale antiscivolo, leggera e robusta per spelare conduttori rigidi, flessibili e piattine sottili. Lunghezza di spelatura regolabile da mm 5 a 20.

Tronca-cavi inserito nel corpo della pinza.

Capacità per sezioni..... mm<sup>2</sup> 0,08 a 6  
Lungh. totale..... mm 200

**193GF** Cad. **90,60**

**193GH** 

new



Tipo super-professionale. Per spelare cavi multipli pluriformi. Regolazione automatica delle lame in base al diametro esterno delle guaine dei cavi. Asportazione della guaina senza scalfire i conduttori. Lame di taglio in acciaio temprato. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro con impugnature rivestite in morbido materiale antiscivolo, leggera e robusta per spelare conduttori rigidi, flessibili e piattine sottili. Lunghezza di spelatura regolabile da mm 3 a 18.

Tronca-cavi inserito nel corpo della pinza.

Capacità per sezioni..... mm<sup>2</sup> 0,03 a 10  
Lungh. totale..... mm 195

**193GH** Cad. **154,00**

**193GL** 


Tipo professionale. Per spelare cavi multipli pluriformi. Regolazione automatica più vite micrometrica per la profondità delle lame in base al diametro esterno delle guaine dei cavi. Asportazione della guaina senza scalfire i conduttori. Lame di taglio in acciaio temprato. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro leggera e robusta per spelare conduttori rigidi, flessibili e piattine sottili. Lunghezza di spelatura regolabile da mm 3 a 18.

Tronca-cavi inserito sulla testa della pinza.

Grandezza.....		<b>10</b>	<b>16</b>
Capacità per sezioni..... mm <sup>2</sup>	0,03 a 10	2,5 a 16	
Lungh. totale..... mm	200	200	

**193GL** Cad. **118,00** **166,00**

**195GA**

**Orig. Marvel**

Tipo industriale. In una sola operazione asporta l'isolamento in gomma o plastica dei conduttori. Lunghezza mm 180.

Guida di regolazione per la lunghezza dell'isolamento da asportare.  
Coltelli temprati, corpo rinforzato, impugnature nervate e plastificate.

Per conduttori Ø interno da mm 0,5 a 2.

**195GA** Cad. **54,10**