

**PORTAGODRONI PER GODRONI A TAGLIO** (knurling tools holders)

**Prod. SCU**

Tipo industriale, in acciaio forgiato. Esecuzione brunita. Uso anche su torni a controllo numerico (NC) per elevate velocità.

Forniti con perni filettati, senza godroni.

A 1 godrone, con testa inclinata a 30°, reversibile, per uso assiale. Per ottenere godronature RAA, RBR e RBL a 30°.

Per corpi con Ø da mm 5 a 250. Lunghezza mm 130. Sezione mm 20x25.

**1593GP** Cad. **706,00**

Per godroni ved. Art. 1593 GA a 1593 GF.

**SCU**

**1593GP**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GP

A 2 godroni, per uso assiale. Per ottenere godronature RGE 30°, RGE 45° e RGE 60°.

Per corpi con Ø da mm 5 a 250. Lunghezza mm 165. Sezione mm 20x25.

Esecuzione destra.

**1593GR** Cad. **1.130,00**

Per godroni ved. Art. 1593 GA a 1593 GF.

**SCU**

**1593GR**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GP

A 2 godroni, per uso assiale. Per ottenere godronature RGE 30°, RGE 45° e RGE 60°.

Per corpi con Ø da mm 5 a 250. Lunghezza mm 165. Sezione mm 20x25.

Esecuzione sinistra.

**1593GT** Cad. **1.130,00**

Per godroni ved. Art. 1593 GA a 1593 GF.

**SCU**

**1593GT**



6

**BRIDE AUTOMATICHE** (automatic lathe dogs)

**Prod. SCU**

In acciaio temprato.

Per torni e rettifiche.

Cambio rapido dei pezzi in lavorazione. Per lavori in serie.

Grandezza .....	1	4	5	6
Capacità min..... mm	4	24	32	40
Capacità max..... mm	8	32	40	48
Peso..... grammi	70	320	540	780
<b>1595</b> Cad.	<b>55,60</b>	<b>77,80</b>	<b>88,90</b>	<b>134,00</b>

Articolo in esaurimento.

Molle ricambio per Art. 1595.

Grandezza .....	3	4	5	6
<b>O1595</b> Cad.	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>7,80</b>	<b>8,34</b>

Articolo in esaurimento.

Leve di ricambio per Art. 1595.

Grandezza .....	1	2	3	5	6
<b>O1595A</b> Cad.	<b>22,30</b>	<b>27,80</b>	<b>31,20</b>	<b>44,50</b>	<b>55,60</b>

Articolo in esaurimento.

**SCU**

**1595**



**PULITORI PER ATTACCHI CONICI E CILINDRICI** (cleaners for cone and cylindrical shank)

**Prod. SCU**

Tipo per pulire internamente i coni per un perfetto accoppiamento. Corpo in materiale plastico con inserti longitudinali in pelle sintetica, resistente ad olii e liquidi detergenti.

Tipo per Coni Morse.

Cono Morse .....	1	2	3	4	5
<b>1596G</b> Cad.	<b>19,70</b>	<b>21,50</b>	<b>23,20</b>	<b>36,10</b>	<b>47,20</b>

**SCU**

**1596G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1596G

Tipo per Coni ISO/SK.

Cono ISO/SK .....	20	30	40	45	50
<b>1597G</b> Cad.	<b>24,30</b>	<b>22,90</b>	<b>30,90</b>	<b>49,70</b>	<b>60,80</b>

**SCU**

**1597G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1596G

Tipo per Coni HSK.

Cono HSK .....	25	32	40	50	63	80	100	125
<b>1598G</b> Cad.	<b>75,10</b>	<b>71,50</b>	<b>75,10</b>	<b>77,90</b>	<b>82,20</b>	<b>94,70</b>	<b>104,00</b>	<b>158,00</b>

**SCU**

**1598G**

