

COPIGLIE BETA (beta split pins)

2165 SCU

Prod. SCU

Tipo in acciaio a zincatura galvanica.

Ø tondino.....	mm	2	3	3,5	4	5	6
2165	Cad.	0,10	0,16	0,20	0,24	0,50	0,82

2165F SCU

INOX

Tipo in acciaio INOX AISI 304.

Ø tondino.....	mm	2	3	4	5	6
2165F	Cad.	0,32	0,66	1,18	2,36	3,70

COPIGLIE A SCATTO (linch pins)

2165P SCU
new

Prod. SCU

Tipo in acciaio a zincatura galvanica.

Ø perno	mm	4,5	6	8	10
2165P	Cad.	0,62	0,66	0,70	0,80

CARRELLI PER RADIATORI (car therms)

2200A SCU

Prod. SCU

Tipo per il trasporto di oggetti vari e con l'apposito gancio, per il trasporto e posizionamento preciso di radiatori. In robusto profilato quadro d'acciaio, impugnature in gomma, meccanismo di sollevamento a manovella, 2 ruote in gomma di grandi dimensioni più 2 coppie di ruote piccole per il movimento trasversale del carrello.

Altezza massima mm 930, larghezza mm 550, peso kg 18, portata massima kg 250.

2200A	Cad.	628,00
--------------	-------------	---------------

CARRELLI MULTIUSI PER GRADINI (allzweck car therms)

2200E SCU

Prod. SCU

Tipo a 10 ruote per il trasporto su gradini di oggetti vari e con l'apposito gancio, per il trasporto e posizionamento preciso di radiatori. In robusto profilato quadro d'acciaio, impugnature in gomma, meccanismo di sollevamento a manovella, 6 ruote in gomma di grandi dimensioni, basculanti, più 2 coppie di ruote piccole per il movimento trasversale del carrello.

Altezza massima mm 1100, larghezza mm 530, peso kg 27, portata massima kg 250.

2200E	Cad.	825,00
--------------	-------------	---------------

SUPPORTI DI SOSTEGNO REGOLABILI (jack stands)

2215 SCU
new

CE
Prod. SCU

Per autofficine e per officine meccaniche.

Robusti e pratici. Costruiti secondo le norme EUROPEE e con l'approvazione dell'ente tedesco TÜV. Verniciati. Forniti SOLO AL PAIO.

Portata max	Kg	3000	6000
Altezza min	mm	288	395
Altezza max	mm	425	605
Peso cad. colonna	Kg	3,2	6,5
2215	Al paio	69,40	128,00