2

Orig. Peddinghaus - Art. 6484240401

362GC
new

Tipo con cremagliera speciale a 16 posizioni che permette la regolazione rapida e precisa (senza pulsanti) delle ganasce.
Costruzione robusta, ma sottile per lavori anche in spazi ristretti. Grande apertura delle ganasce e grande comfort d'uso grazie alle impugnature in materiale bicomponente. In acciaio speciale.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	240
Apertura max	mm	60
362GC	**Cad.**	**45,10**

Orig. Gedore - Art. 142 TL-DIN ISO 8976/C

362GE

Tipo speciale a regolazione rapida e precisa mediante PULSANTE A PRESSIONE, per uso con una sola mano. In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con cerniera doppia ad incastro.
Testa verniciata grigia. Impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	**180**	**250**	**300**
Apertura max	mm	37	38	44
Regolazioni	Nr.	17	15	17
362GE	**Cad.**	**36,50**	**36,90**	**57,80**

Orig. Gedore - Art. 142 JC-DIN ISO 8976/C

362GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 362GE
Esecuzione cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente (Misura mm 300 con impugnature non isolate).

Lungh. totale	mm	**250**	**300**
Apertura max	mm	38	44
Regolazioni	Nr.	15	17
362GL	**Cad.**	**48,10**	**62,40**

Orig. Gedore - Art. 143 JC-DIN ISO 8976/B

363GB

In acciaio CROMO-VANADIO.
Con cerniera semicircolare per rapido posizionamento.
Con 5 regolazioni.
Esecuzione cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente .

Lungh. totale	mm	250
Apertura max	mm	32
363GB	**Cad.**	**40,50**

Perni di ricambio per Art. 363 GB.

O363G	**Cad.**	**2,46**

Orig. Gedore - Art. 9144 - DIN ISO 8976/B

364G

In acciaio forgiato al CROMO-VANADIO.
Esecuzione verniciata. Con cerniera doppia ad incastro.

Lungh. totale	mm	**175**	**240**	**300**
Apertura max	mm	26	33	45
Regolazioni	Nr.	6	7	7
364G	**Cad.**	**24,80**	**26,40**	**52,80**

Orig. Gedore - Art. 146-10 C - DIN ISO 8976/C

365G

In acciaio al CROMO-VANADIO. Con 7 regolazioni.
Esecuzione cromata. Con cerniera doppia ad incastro.

Lungh. totale	mm	250
Apertura max	mm	40
365G	**Cad.**	**56,30**

Orig. Gedore - Art. 146 10 JC

365GA

Descrizione di riferimento vedi Art. 365G
Esecuzione cromata. Con cerniera doppia a incastro. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale	mm	250
Apertura max	mm	40
365GA	**Cad.**	**62,30**

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE - EN 60900, ved. Art. 352 GZ.

Orig. Carolus - Art. 2010

365GE

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione verniciata rossa. Con cerniera doppia a incastro.

Lungh. totale	mm	**170**	**240**	**300**
Apertura max	mm	30	36	48
Regolazioni	Nr	6	7	7
365GE	**Cad.**	**11,30**	**14,50**	**17,70**

Prezzi in EURO - IVA esclusa