APPARECCHI GONFIAGGIO E CONTROLLO GOMME CON SERBATOIO A PRESSIONE D'ARIA

(portable floor-tyre inflator-tester with air tank and suspension device)

3461

Prod. SCU

Gonfiagomme portatile con serbatoio d'aria pratico e maneggevole. Capacità del serbatoio l 12 con carica manuale o automatica. Pistola di gonfiaggio con manometro, tubo di gomma, testina e valvola di sicurezza tarata a 7 bar. Peso kg 10.

Apparecchio completo di valvola di ricarica.

3461	Cad.	341,00

Pistola di ricambio per Art. 3461.

O3461	Cad.	30,40

3461G

Orig. Ewo - Art. 350

Misuratore portatile con serbatoio d'aria, pratico, maneggevole e di grande robustezza. Serbatoio da l 6 caricabile fino a 16 bar (Atm). Provvisto di una valvola di sicurezza contro l'eccesso di carico.

La speciale molla interna in RAME/BERILLIO permette una precisione di misurazione ottimale anche per gonfiaggi con AZOTO. Possibilità di gonfiare completamente 4 ruote d'auto o più se si tratta di controllare e ripristinare la pressione.

La posizione del manometro, inclinato a 20°, agevola la lettura dello stesso. Diametro quadrante mm 160.

La condensa fuoriesce da una valvola comandata a mano. Ogni serbatoio viene collaudato singolarmente.

Facilità d'impiego

Impugnatura di gonfiaggio con asta a doppia testina. Coi pulsanti posti sulla impugnatura, si possono compiere le 3 fasi d'operazione:

Controllo = Inserire l'asta nella valvola del pneumatico e leggere il manometro

Gonfiaggio = Premere il pulsante (+)

Scarico = Premere il pulsante (-).

Con manometro da 0 a 10 bar (Atm)/0-140 PSI con asta a doppia testina, peso kg 7,1.

Apparecchio completo di valvola di ricarica.

3461G	Cad.	1.140,00

Ricarica automatica.

Il ricarico d'aria si effettua (con apparecchio a riposo), mediante una presa a bocchettone situata all'estremità della maniglia di trasporto. Questo collegamento tra l'impugnatura e l'attacco rapido, permette una ricarica automatica, fino a raggiungere la necessaria pressione d'uso.

3461GA

Solo valvola di ricarica per Art. 3461 G.

3461GA	Cad.	33,40

3461GB

Pistola gonfiaggio di ricambio completa di tubo per Art. 3461 G.

3461GB	Cad.	227,00

ARIA COMPRESSA - COMPONENTI PER SISTEMA AIRVISION "L" *(airvision L combination air treatment units)*

3461GL



Orig. Ewo - Art. 460

FILTRI PER ARIA COMPRESSA AIRVISION "L"

Tipo modulare ad ingombro contenuto. Fornito con scarico manuale. Filtro poroso in polietilene µm 50. Bicchiere in policarbonato infrangibile.

Temperatura max d'uso 50 °C.

Attacco	poll	1/4
Dimensione (A).....	mm	40
Dimensione (B).....	mm	110
Dimensione (E).....	mm	11

3461GL	Cad.	27,30

Pressione normale d'uso bar (Atm) 6.

Coppie riduzioni attacco filettato da poll. 1/4 a 1/8 per tutti i componenti AIRVISION "L" da Art. 3461 GL ad Art. 3461 GR.

O3461GL	La coppia	2,88