

DOPPIMETRI IN MATERIALE COMPOSITO (composite plus folding rules)

4141AE **SCU**

Prod. SCU

DOPPIMETRI in materiale multistrato composto da poliammide e fibre di vetro. Con 10 stecche.

Tipo professionale, resistente alle flessioni, resistente ad acqua, olii ecc, incisione della scala a caldo e in profondità per una maggiore resistenza all'usura. Terminali metallici e molle a elevata tenuta.

Facilità di lettura grazie alla scala inversa. Classe di precisione II come i doppiometri in metallo.

4141AE Cad. **16,20**
DOPPIMETRI CON SQUADRA (combined folding rules with square)

4141AL **SCU**

Prod. SCU

DOPPIMETRI in materiale plastico poliammide.

Con 10 stecche.

Tipo combinato con funzione di squadra ad angolo variabile. Grazie al perno posto sull'asta scorrevole della I stecca e al foro posto sulla III stecca, dove si infila il perno, si possono misurare angoli da 20° a 90° e complementari. Inoltre l'asta scorrevole permette misurazioni a filo molto precise. Incisione della scala nitida e resistente, molle a elevata tenuta.

Facilità di lettura grazie alla scala inversa. Classe di precisione III.

4141AL Cad. **14,70**
FLESSOMETRI PER INTERNI ED ESTERNI (measuring tapes)

4141B **SCU** **C II**

Prod. SCU

Tipo con pulsante di bloccaggio e pulsante di controllo del rientro del nastro. Nastro smaltato giallo opaco antiriflesso. Custodia in ABS infrangibile. Con gancio per cintura.

Classe di precisione II.

Tipo	2	3	5
Lungh. nastro	m 2	3	5
Largh. nastro	mm 16	16	19
Tolleranza ±	mm 0,7	0,9	1,3

4141B Cad. **2,64** **3,22** **4,64**
Articolo in esaurimento.
4141BA **SCU** **C II**


Tipo con pulsante di bloccaggio del nastro. Nastro smaltato giallo.

Custodia ergonomica in ABS cromata, infrangibile. Con gancio per cintura.

Classe di precisione II.

Lungh. nastro	m	2	3	5
Largh. nastro	mm	13	15	19
Tolleranza ±	mm	0,7	0,9	1,3

4141BA Cad. **3,36** **3,88** **5,44**
4141C **SCU** **C II**


Tipo con finestra per lettura diretta delle misure interne.

Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido. Nastro smaltato giallo.

Custodia in ABS infrangibile, bianca (m 3) cromata (m 5). Con gancio per cintura.

Classe di precisione II.

Lungh. nastro	m	3	5
Largh. nastro	mm	16	19
Tolleranza ±	mm	0,9	1,3

4141C Cad. **4,12** **14,20**
4141D **SCU** **C II**


Tipo con nastro ad elevata resistenza alla flessione.

Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido.

Nastro smaltato bianco. Custodia in ABS infrangibile a contatto morbido per una più sicura e confortevole presa. Gancio per cintura.

Classe di precisione II.

Lungh. nastro	m	5	8
Largh. nastro	mm	25	25
Tolleranza ±	mm	1,3	1,9

4141D Cad. **10,10** **13,90**
Articolo in esaurimento.