4475GZ

4475L

new

Tipo per incidere con funzionamento ad arco.

Consente di marcare tutti i metalli conduttori. Con trasformatore 12/15 V, potenza dell'arco elettrico 40 W, alimentazione a corrente alternata 220 V - 50 HZ. Fornita di basetta di massa, 10 elettrodi, valigetta di plastica per un pratico trasporto.

Costruita secondo le norme di sicurezza Europee.

4475GVE

Cad. 543,00

Elettrodi di ricambio per penna Art. 4475 GVE.

In confezioni indivisibili da 10 pz.

La conf. 33,40



PENNE AD ARIA COMPRESSA (air engraves)

Prod. Pneutec - Art. UT 8608A

Tipo industriale ad elevate prestazioni per incidere, contrassegnare e cesellare su metalli, lamiera, materie plastiche, marmi, ceramiche, vetro, legno e altri materiali con superficie liscia. Funzionamento a vibrazione.

Apparecchio completo di punta in acciaio temprato.

Lungh. totale	mm	140
Nr. vibrazioni/minuto		20000
Attacco per aria	poll	1/4
Livello pressione acustica	dB	78
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Peso	Kg	0.2
4475GZ	Cad.	225,00

Pressione d'uso Atm 6÷7.

Punte di ricambio in acciaio temprato per Art. 4475 GZ.

O4475GZA

Cad. 83,70



E ELUEIG

MARCATORI UNIVERSALI (universal markers)

Prod. SCU

Gessetti, per lavagne, tondi non polverosi a base di carbonato di calcio, di elevata qualità. Atossici, dermatologicamente testati. Lunghezza mm 80.

Confezione di 100 pz. indivisibile.

Colore bianco.

4475L

La Conf. 10,60

Tipo universale a base di cera per la nitida marcatura su superfici rugose di ferro, acciaio, metallo, legno, cartone, carta, pietra, cemento, plastica ecc.

Resistente alle intemperie e ai raggi UV. Difficilmente cancellabile.

Lunghezza mm 120. Corpo esagonale mm 11.

Confezione indicativa di 12 pezzi.

Colore bianco.


4475R 1

Cad. 0,66

Descrizione di riferimento vedi Art. 4475R 1 Colore giallo.

4475R 2

Cad. 0,66



4475R 3

Cad. 0,66

Descrizione di riferimento vedi Art. 4475R 1 Colore blu.

4475R 4

Cad. 0,66

Descrizione di riferimento vedi Art. 4475R 1 Colore nero.

4475R 5

Cad. 0,66

